



# SILLAS EVADORAS PARA PISCINAS



# SILLAS ELEVADORAS PARA PISCINA

## Silla/Elevador STURIA



Modificación de PK desplazando el asiento y anulando el autogiro.

Características similares a PK,

Capacidad de Elevación 120 kg,

Usuario asistido

Marcado CE

2 años de garantía

Fabricado a medida.

**Referencia** STURIA

**Ficha técnica**

Motor

Hidráulico

## Silla/Elevador PK



- Homologados para elevar 120 o 150 Kgs.
- Para su funcionamiento es necesario una toma de agua con presión a 3,5 bar.
- Para elevar 150 Kgs. se necesitan 5.5 bar
- Ángulo de giro: 170°, en sentido de las agujas del reloj (en bajada).
- Radio de giro 700 m/m.
- El mando de accionamiento está situado a la derecha del usuario (en caso de necesitar el giro contrario reseñarlo en el pedido).
- Puede ser accionado desde el interior y el exterior de la piscina
- El asiento tiene un recorrido de 1.06 mts.

- Autonomía Personal
- Asiento desmontable.
- 2 años de garantía.

**Referencia** PK

**Ficha técnica**

Motor

Hidráulico



# SILLAS ELEVADORAS PARA PISCINA

## Silla/Elevador 600



Compuesto por:

Plataforma base para anclar al suelo.

Prisma vertical. Brazo pivotante.

Mecanismo eléctrico:

- Actuador eléctrico 24 V.
- Caja de control.
- Botonera de mano.
- 2 Baterías.

- Cargador de batería.

- Protección I P 65

Accionado desde botonera de mano. 2

Asiento desmontable.

Apoyabrazos abatible.

Reposapiés.

Ruedas auxiliares para el transporte.

Fabricado en acero inoxidable lacado.

Autonomía Personal

Marcado CE

Peso 70 Kgs. Aprox.

Capacidad de elevación 120 o 150 Kgs.

Recorrido el asiento en vertical: 1,15 mts

2 años de garantía.

**Referencia 600**

**Ficha técnica**

Motor

Batería



# SILLAS ELEVADORAS PARA PISCINA

## Silla/Elevador SB-2



- Capacidad de elevación 120 o 150 Kgs.
  - Para su funcionamiento es necesario una toma de agua con presión a 3,5 bar.
  - Para elevar 150 Kgs. se necesitan 5.5 bar
  - Ángulo de giro: 170°, en sentido de las agujas del reloj (en bajada).
  - Radio de giro 700 m/m.
  - El mando de accionamiento está situado a la derecha del usuario. (en caso de necesitar el giro contrario reseñarlo en el pedido).
  - Puede ser accionado desde el interior y el exterior de la piscina.
  - El asiento tiene un recorrido de 1,06 mts. y es graduable en altura, normalmente se coloca a +0,53 mts. y -0,53 mts. sobre el nivel del agua.
  - Se adapta a cualquier piscina porque todas las cogidas son graduables.
- 
- Autonomía Personal
  - Asiento desmontable.
  - 2 años de garantía.

Referencia SB-2

Ficha técnica

Motor

Hidráulico

[www.SuinsaDigital.com](http://www.SuinsaDigital.com)

Plaza Constitución, 6, Bailén, Jaén

[suinsa@suinsadigital.com](mailto:suinsa@suinsadigital.com)

**953 67 29 04**